




Mit einem Handgriff zu schließen: Ganzglas-Schiebe-Tür w17-c ▲ ►



NEU! Transparenz pur – vertikale Glasfronten ohne Rahmen

Ästhetik trifft auf Komfort: Bei der Ganzglas-Schiebe-Tür w17-c lassen sich mehrere Scheiben im Verbund bedienen



Flexible Ganzglas-Elemente verwandeln ein Terrassendach in eine Glasoase® – eignen sich aber auch gleichermaßen für Balkone oder Pavillons. In Innenräumen lassen sich die Ganzglas-Elemente als transparente Trennwände einsetzen.

Die **Ganzglas-Schiebe-Tür w17-c** ist erhältlich mit bis zu zehn rahmenlosen Glasflügeln, die auf parallel angeordneten Gleisen laufen – von zwei- bis fünfgleisig. Durch die Mitnehmer-Funktion lassen sich bei der Ganzglas-Schiebe-Tür mehrere Scheiben

gleichzeitig verschieben. Vorteil: Mit einem Handgriff kann eine ganze Front geschlossen werden. Laufschiene und -rollen aus Edelstahl gewährleisten eine stabile und hochwertige Konstruktion.


Für die Profile steht eine riesige Farbpalette zur Verfügung: 47 Standard-RAL-Farben, 8 WiGa-Trend Farben und 200 Sonderfarben.



▲ Ganzglas-Schiebe-Tür als Balkonverglasung mit komfortabler Bedienung



Technische Vorteile mit System



Vertikalschnitt:
2-gleisige Anlage und 5-gleisige Anlage

Die **Ganzglas-Schiebe-Tür w17-c** überzeugt durch einen besonders leichtgängigen, geräuscharmen Lauf – auf 2 bis 5 Gleisen, mit 2 bis 10 Flügeln.

- Stehende Konstruktion – daher besonders gut für die Nachrüstung geeignet
- Inklusive Mitnehmer-Funktion für die Schiebeflügel
- Wahlweise nach links und/oder rechts verschiebbar
- Verriegelung am Gehflügel mit dem Fuß bedienbar (kein Bücken erforderlich)
- Hochwertige Ausführung mit Laufschienen und -rollen aus Edelstahl
- Edelstahl-Bediengriff als Standard-Ausführung
- Optional mit Balkonanschluss-, seitlichen Wandanschluss-, und Dichtungsprofilen

Technische Details	Ganzglas-Schiebe-Tür w17-c
Max. Breite	2-gleisig: 540 cm (4 Flügel) 3-gleisig: 760 cm (6 Flügel) 4-gleisig: 880 cm (8 Flügel) 5-gleisig: 1000 cm (10 Flügel)
Max. Höhe	bei 6 mm Glasstärke: 120 cm bei 8 mm Glasstärke: 200 cm bei 10 mm Glasstärke: 240 cm
Standardausführung (andere Ausführungen auf Anfrage)	<ul style="list-style-type: none"> • Ganzglas-Konstruktion mit oberen und unteren Führungsprofilen • Mindestens 2 Flügel • Wahlweise nach links oder rechts öffnend • Verriegelung innen am unteren Glasaufnahmepprofil • Alle Flügel mit Mitnehmer • Gleiche Flügelbreiten
Standardausführung Stulp	<ul style="list-style-type: none"> • Symmetrische Aufteilung, gleiche Flügelbreiten
Standardausführung 90° für Glasoase®	<ul style="list-style-type: none"> • Profile an den Ecken auf Gehrung geschnitten • Parksposition von seitlichen Flügeln ist an der Wand • Mindestens 2 Flügel pro Anlagenteil • Gleiche Flügelbreiten je Anlagenseite
Glasstärken und -typen	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) 6 mm, ESG 8 mm, ESG 10 mm, satiniertes Glas*, zulässige Windlast 500 N/m ² , dünnere Gläser bei geringeren Windlasten (Innenbereich) möglich, Heat-Soak-Test* (ab Einbauhöhe 4 m über Bodenniveau vorgeschrieben)
Farben	47 Standardfarben, 8 WiGa-Trend Farben*, andere Strukturfarben*, 200 RAL-Sonderfarben*
Zubehör	Wandanschlussprofil, Balkonanschlussprofil und vieles mehr

* mit Aufpreis

Technische Änderungen vorbehalten