



www.weinor.de

weinor Markisen – für Traumurlaub auf Ihrer Terrasse



Langlebigkeit und Sicherheit durch Qualität

Gestellfarben der Sonnenschutzanlagen

- 47 Standard-RAL-Farben ohne Mehrpreis plus 8 WiGa-Trend-Farben gegen geringen Aufpreis
- Optional weitere ca. 150 RAL-Farben
- Kleinteile in Fassadenqualität pulverbeschichtet
- Identischer Glanzgrad ($70 \pm 5 \%$)

Qualitätsmerkmale der Gelenkarmmarkisen



Immer gesenkgeschmiedete Armteile. Machen Sie den Hammertest



Gelenkarm mit Rundstahlgliederkette (10 Jahre Garantie)



Kippgelenkarm mit Windhochschlagsicherung



Edelstahlschrauben und Edelstahlbolzen




Zwangsschließung durch Auflaufnocken der Kassette auch bei 100 kg einseitiger Belastung!



Agido Markisen-
Produktschutzsensor



Topas
ohne Alu-Dach



Topas MiniMax

Topas und Topas MiniMax

Große Qualität fürs kleine Budget!

Technik

- Niedrige Bauhöhe/tiefe bei Topas mit und ohne Dach
- Im Ausfallprofil integrierte Regenrinne mit kontrolliertem Wasserablauf
- Hohe Armspannung und die Tuchfixierung sorgen für ein straffes Tuch
- Bei Montage an Duofix zusätzliche Auswahl an Polyestertüchern der Tuchkollektion WeiTex
- Serienmäßig mit Motor

Maximale Größe bei Topas mit und ohne Dach

- Breite 1200 cm x Ausfallschräge 400 cm (2-teilige Anlage)
- Gekoppelte Anlagen mit Schlitzabdeckung oder Gleitlager

Option Topas MiniMax

- Mehr Ausfall als Breite für schmale Balkone
- Maximale Größe bei Topas MiniMax Breite 500 cm x Ausfallschräge 400 cm (1-teilige Anlage)
- Volanthöhe bei Topas MiniMax 30 cm

Option Volant Plus

- (nur Topas ohne Dach)
- Für zusätzlichen Sicht- und Sonnenschutz
- Optional Steuerung WeiTronic Combio-868 MVL
- Mit Motor- oder Kurbelantrieb
- Maximale Größe (bei Motor)
Breite 600 cm x Ausfall 300 cm oder bis Breite 500 cm x Ausfall 350 cm

Auswahl Optionen

- WeiTronic siehe Erklärungsseiten
- Accessoires: Heizung und Lichtoptionen
- Montage an Duofix (nur Topas mit Dach und ohne Volant Plus)
- Windstützen



Breite _____

Ausfall _____

Optionen _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



Cap und Cap MiniMax

Moderne Optik für Individualisten

Technik

- Niedrige Bauhöhe/tiefe
- Im Ausfallprofil integrierte Regenrinne mit kontrolliertem Wasserablauf
- Wasserablauf durch getrennte Unterschalen
- Tuch-Abriebschutz durch Gleitprofil in vorderer Unterschale
- Tuchfixierung sorgt für ein straffes Tuch
- Serienmäßig mit Motor

Maximale Größe Cap

- Breite 1200 cm x Ausfall 350 cm (2-teilige Anlage)
- Gekoppelte Anlagen mit Schlitzabdeckung

Option Cap MiniMax

- Mehr Ausfall als Breite für schmale Balkone
- Breite 400 cm x Ausfallschräge 350 cm
- Volanthöhe bei Cap MiniMax 30 cm

Option Volant Plus

(nicht bei Cap MiniMax)

- Für zusätzlichen Sicht- und Sonnenschutz
- Optional Steuerung WeiTronic Combio-868 MVL
- Mit Motor- oder Kurbelantrieb
- Maximale Größe (bei Motor)
Breite 600 cm x Ausfall 300 cm oder bis Breite 500 cm x Ausfall 350 cm

Auswahl Optionen

- WeiTronic siehe Erklärungsseiten
- Accessoires: Heizung und Lichtoptionen
- Andersfarbige Abdeckkappe, Kopfplatte und Ausfallprofilendkappe
- Windstützen



Breite _____


Ausfall _____

Optionen _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



Semina

Junges Design – technisch ganz vorn!

Technik

- Niedrige Bauhöhe 20,4 cm, Bautiefe 20,4 cm mit Konsole
- Im Ausfallprofil integrierte Regenrinne mit kontrolliertem Wasserablauf
- Halbrundes Dachprofil schützt das Tuch vor Witterungseinflüssen
- Das große, stabile Ausfallprofil verhindert den Blick auf die Technik der Markise und ermöglicht den wahlweisen Verzicht auf den Volant
- Genaues Einfahren gewährleisten die Auflaufnocken auf dem Kippteil des Gelenkarms und im Ausfallprofil
- Tuch-Abriebschutz durch Gleitprofil in vorderer Unterschale
- Tuchfixierung sorgt für ein straffes Tuch
- Serienmäßig mit Motor

Maximale Größe Semina

- Breite 700 cm x Ausfallschräge 350 cm

Auswahl Optionen

- WeiTronic siehe Erklärungsseiten
- Accessoires: Heizung und Lichtoptionen
- Andersfarbige Kopfplatte und Ausfallprofilendkappe
- Windstützen



Breite _____


Ausfall _____

Optionen _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



Cassita/Cassita Lux

Die zierliche Markise – mit großer Technik!

Technik

- Die Kassetten-Markise: Der „Rundumschutz“ für Ihr Markisentuch
- Die Neigungsverstellung erfolgt über eine Verstell-schraube an der Kassette. Dabei verdreht die gesamte Kassette in der Wand-konsole
- Extrem niedrige Bauhöhe 12 cm und Bautiefe 22,1 cm ohne Konsole
- Im Ausfallprofil integrierte Regenrinne mit kontrollier-tem Wasserablauf
- Das Tuch-Stützprofil sorgt für Tuchspannung und gleichmäßiges Aufrollen
- Tuch-Abriebschutz durch Gleitfolie im Stützprofil
- Für die Befestigung sind nur zwei Konsolen erforderlich
- Serienmäßig mit Motor

Cassita Lux

- Die Lichtleiste wird zwischen die Konsolen montiert und bildet einen harmonischen Abschluss zur Wand

Maximale Größe bei Cassita und Cassita Lux

- Breite: 550 cm x Ausfall 300 cm

Auswahl Optionen

- WeiTronic Combio-868 ML siehe Erklärungsseiten
- Accessoires: Heizung
- Windstützen



Breite _____

Ausfall _____

Optionen _____


MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



Agido Markisen-
Produktschutzsensor



I 2000/K 2000/N 2000

Technik und Ästhetik in perfektem Einklang!

Technik

- Kassetten-Markise: Ein intelligentes, praktisches Baukastensystem
- K 2000 mit Rückwandprofil
- Im Ausfallprofil integrierte Regenrinne mit kontrolliertem Wasserablauf
- Die N 2000 eignet sich besonders für die Nischenmontage und basiert auf der Technik der I 2000 und K 2000. Das Ausfallprofil schließt die Nische
- Dichtlippe im Dachprofil verhindert den Wassereintritt
- Hohe Armspannung und die Tuchfixierung sorgen für ein straffes Tuch
- Bündiger Wandanschluss der Markise
- Serienmäßig mit Motor

Maximale Größe I 2000 und K 2000

- Breite 1200 cm x Ausfall 400 cm (2-teilige Anlage)
- Gekoppelte Anlagen mit Schlitzabdeckung oder Gleitlager

Maximale Größe N 2000

- Breite 600 cm x Ausfall 350 cm

Auswahl Optionen

- WeiTronic siehe Erklärungsseiten
- Accessoires: Heizung und Lichtoptionen
- Andersfarbige Kopfplatte und Ausfallprofilendkappe
- Windstützen



Breite _____


Ausfall _____

Optionen _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



Opal 2001/Opal Lux

Ausgereift bis ins kleinste Detail!

Technik

- Kassetten-Markise aus stranggepressten Profilen
- Niedrige Bauhöhe von 14,5 cm und Bautiefe 22,1 cm ohne Konsole
- Im Ausfallprofil integrierte Regenrinne mit kontrolliertem Wasserablauf
- Dichtlippe im Dachprofil verhindert den Wassereintritt
- Zwangsschließung des Ausfallprofils durch Auflaufnocken
- Optimaler Tuchstand durch das integrierte Stützprofil
- Tuch-Abriebschutz durch Gleitfolie im Stützprofil
- Hohe Armspannung und Tuchfixierung sorgen für ein straffes Tuch
- Serienmäßig mit Motor

Maximale Größe bei Opal 2001 und Opal Lux

- 1200 cm Breite x Ausfallschräge 400 cm (2-teilige Anlage)
- Gekoppelte Anlagen mit Schlitzabdeckung

Auswahl Optionen

- WeiTronic Combio-868 ML siehe Erklärungsseiten
- Accessoires: Heizung mit spezieller Aufnahmenut für die Opal Familie
- Andersfarbige Kopfplatte und Ausfallprofilendkappe
- Windstützen

Beleuchtung bei der Opal Lux

- Im Kasten integrierte Halogenlampen mit integriertem Trafo
- Integrierter elektronischer Trafosatz
- Individuell verstellbare Leuchten
- Option: Funk-Licht-Dimmer



Breite _____

Ausfall _____

Optionen _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



Windstütze

Sicher und standfest

Technik

- Stabile Stützen
- Nachrüstbar für alle Gelenkarm-Markisen
- Verstaubar im mitgelieferten Wintersack, wahlweise Wandbefestigung durch Clipschelle
- Bis Windstärke 5 nutzbar
- In Markisengestellfarbe gepulvert
- Drei verschiedene Bodenbefestigungen möglich
 - Bodenhülse
 - Bodenplatte
 - optional: Formstein

Achtung:

- Der automatische Windwächter muss beim Einsatz der Windstütze deaktiviert werden. Denn einmal fixiert, kann die Markise nicht automatisch wieder eingefahren werden.

Höhe Windstütze

- Höhe: mind. 180 cm bis 220 cm einstellbar
- Auslieferung paarweise



Bodenhülse



Bodenplatte



Formstein



weinor
WeiT_{ex} Kollektion WeiT_{ex}
Polyester-Dessins

weinor Tücher – von faszinierender Schönheit

weinor moments und WeiT_{ex}

- Farbecht (spinddüsen-gefärbt und UV beständig)
- Oberfläche geschützt gegen schnelle Verschmutzung durch Hi-Clean Nanobeschichtung

weinor moments

- Über 140 Dessins
- Hochwertiges Acryl

weinor WeiT_{ex}

- 30 ausgewählte Dessins
- Neuste Materialkombination aus Polyester
- Textile Tüchoberfläche
- Memory Effekt, dadurch deutlich weniger Wickelfalten und guter Tuchstand

weinor WeiT_{ex} Classic

- Durch sein geringeres Eigengewicht ist der Tuchdurchhang minimal
- Besonders geeignet für Markisen und Plaza Home

weinor WeiT_{ex} Pro

- Verfügt über eine hohe Querstabilität durch eine dichtere Webart
- Ideal für große und intensiv genutzte Anlagen


Hightech-Tücher Soltis®

- Luftdurchlässig durch Mikrobeflüftung

www.weinor.de

Ihr Fachhändler berät Sie gerne:

Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich. Technische Änderungen vorbehalten.



Opal Design/Opal Design Lux

Das Schmuckstück für Ihr Haus!

Technik

- Niedrige Bauhöhe 16 cm und Bautiefe 23,8 cm ohne Konsole
- Im Ausfallprofil integrierte Regenrinne mit kontrolliertem Wasserablauf
- Dichtlippe im Dachprofil verhindert den Wassereintritt
- Die Sichel verhindert den Wassereintritt und zeigt den geschlossenen Zustand der Markise an
- Zwangsschließung des Ausfallprofils durch Auflaufnocken
- Optimaler Tuchstand durch das integrierte Stützprofil
- Tuch-Abriebschutz durch Gleitfolie im Stützprofil
- Hohe Armspannung und Tuchfixierung sorgen für ein straffes Tuch
- Bei Montage an Duofix zusätzliche Auswahl an Polyestertüchern der Tuchkollektion WeiTex
- Serienmäßig mit Motor

Maximale Größen

- Breite 1200 cm x Ausfallschräge 400 cm (2-teilige Anlage)
- Gekoppelte Anlagen mit Schlitzabdeckung

Beleuchtung bei der Opal Design Lux

- Im Kasten integrierte Halogenlampen
- Integrierter elektronischer Trafosatz
- Individuell verstellbare Leuchten
- Strahlergehäuse in gleicher Farbe wie Kunststoffteile
- Option: Funk-Licht-Dimmer

Auswahl Optionen

- WeiTronic Combio-868 ML siehe Erklärungsseiten
- Zubehör: Heizung mit spezieller Aufnahmenut für die Opal Familie
- Andersfarbige Blende, Sichel und Ausfallprofilendkappen
- Windstützen



Breite _____


Ausfall _____

Optionen _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



Opal Design/Lux mit Volant Plus

Technisch ausgereift und formschön!

Technik

- Opal Design und Opal Design Lux mit einem motorbetriebenen Volant Plus integriert im Ausfallprofil
- Schützt großflächig vor schrägen Sonnenstrahlen und fremden Blicken
- Keine Fehlbedienung möglich durch innovative WeiTronic Steuerung Combio-868 MVL
- Zusätzlicher Produktschutz durch den Bewegungssensor WeiTronic Agido-868
- Optimaler Tuchstand durch die patentierte „schwimmende Lagerung“ der Tuchwelle
- Fast unsichtbar Führung der Kabel durch Hohlkammern in den Armen
- Standard Tuchdessins
 - Soltis® 86 (mit einer Querverschweißung)
 - Acryl Uni Nahtlostücher
- Neigungsverstellung bei Volant Plus 10° bis 20°

Maximale Größe

- Bis 500 cm Breite = max. Ausfall 350 cm
- Ab 501 bis 600 cm Breite max. = Ausfall 300 cm
- Volanthöhe 210 cm

Optionen

- WeiTronic Combio-868 ML siehe Erklärungsseiten
- WeiTronic Combio-868 MVL siehe Erklärungsseiten
- Heizsystem Tempura siehe Erklärungsseiten
- Windstützen



Breite _____

Ausfall _____

Optionen _____

Montage _____

MwSt. _____

Gesamt _____



Zenara



Zenara

Zenara/Zenara Lux

Die neue Dimension
des Markendesigns



Technik

- Einfache Montage durch Zweipunktverbindung, bis 650 cm nur 2 Konsolen
- Besonders glattes Tuch durch das OPTInutrohr
- Der weinor LongLife Arm erzeugt besonders hohe Spannkraft
- Das Hightech-Band lässt den weinor LongLife Arm läuft nahezu geräuschfrei. Mit über 100.000 Zyklen getestet

Maximale Größe

- Breite 650 cm x Ausfallschräge 400 cm

Beleuchtung bei der Zenara Lux

- Im Kasten integrierte LED Beleuchtung
- Besonders energieeffizient
- Dimmbar
- Strahlergehäuse (Farbe)

Option Volant Plus

- Für zusätzlichen Sicht- und Sonnenschutz
- Optional Steuerung WeiTronic Combio-868 MVLED
- mit Motor
- Maximale Größe (bei Motor) Breite 600 cm x Ausfall 300 cm oder bis Breite 500 cm x Ausfall 350 cm

Auswahl Optionen

- WeiTronic Funksteuerungen



Breite _____


Ausfall _____

Optionen _____

Montage _____

MwSt. _____

Gesamt _____



Paravento

Alles senkrecht!

Vorteile

- Der Paravento bietet optimalen Seitenschutz
- Schutz vor kühlem Wind
- Verhindert neugierige Blicke
- Als Raumteiler nutzbar
- Als bedruckbare Werbefläche nutzbar
- Das Tuch verschwindet in der eleganten Kassette (im Winter leicht auszuhängen)
- Kasten abnehmbar

Tuchauswahl genäht

- Kastenhöhen: 80 cm – 250 cm
- Bei dieser Variante können alle Tücher aus den gültigen weinor Tuchkollektionen verwendet werden

Maximale Größe

- 8 m²

Tuchauswahl nahtlos

- Uni Dessins aus der weinor Kollektion (nur für Kastenhöhe 127,5 cm/Stoffbahnenbreite 120 cm)
- Soltis® 86 und Soltis® 92 (nur für Kastenhöhe 187,5 cm/Stoffbahnenbreite 177 cm)
- Soltis® 93 (bis Kastenhöhe 250 cm)
- 9 nahtlose Acrylunitücher (bis Kastenhöhe 250 cm)

Höhe _____

Auszieh-
länge _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



47 Gestellfarben und
WiGa-Trend-Farben



Lichtleiste
Lux Design



Heizsystem
Tempura

Lichtleiste Lux/Lux Design und Heizsystem Tempura

Technik Heizsystem Tempura

- Schwenkbares Gehäuse (Neigungsverstellung)
- Original „Goldröhre“
HeLeN
- Original **CLICKFIT** System zum schnellen Röhrenwechsel
- Spezialhalter für Opal Serie
- Universalhalter

Technik

Heizsystem Tempura

- 230 V; 50 Hz; 1500 W; IP24 zu steuern mit:
- **WeiTronic Combio-868 HD** 1,5 kW, steuert und dimmt Heizsystem Tempura, optional

Technik Lichtleiste Lux und Lux Design

- Strahlergehäuse in gleicher Farbe wie Leiste
- Befestigung: Schrauben für die Anbringung am WeiTop-Dach. Halter verstellbar für die Anbringung an der Wand oder weiteren weinor-Produkten
- AC 230 Volt/50 Hz; 7 x max. 20 Watt zu steuern mit:
- **WeiTronic Combio-868 LD**, steuert und dimmt Lichtleiste Lux. Im Produkt integriert

Tempura _____

Lichtleiste
Lux _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



WeiTronic Remoto



WeiTronic
Astro-Tec-868

WeiTronic

Modernste Funkelektronik kinderleicht bedient

WeiTronic Handsender

- **WeiTronic Remoto 1**, steuert einen Empfänger oder eine Gruppe von Empfängern
- **WeiTronic Remoto 1M**, schaltet darüber hinaus von Hand auf Automatikbetrieb eines WeiTronic Lumero-868, WeiTronic Aero-868 oder WeiTronic Sensero-868 um
- **WeiTronic Remoto 5**, steuert bis zu fünf Empfänger oder fünf Gruppen von Empfängern
- **WeiTronic Remoto 5M**, schaltet darüber hinaus von Hand auf Automatikbetrieb eines WeiTronic Lumero-868, WeiTronic Aero-868 oder WeiTronic Sensero-868 um

WeiTronic Wandsender

- **WeiTronic Unitec-868** Wandsender zur einfachen Aufputzmontage. Steuert einen Empfänger oder eine Gruppe von Empfängern
- **WeiTronic AstroTec-868** Funkprogrammschaltuhr, zur zeitgesteuerten Schaltung von Markisen und/ oder dem Heizsystem Tempura

WeiTronic Funkempfänger

- **WeiTronic Combio-868 MA**, steuert konventionelle Motoren
- **WeiTronic Combio-868 HD** 1,5 kW, steuert und dimmt Heizsystem Tempura
- **WeiTronic Combio-868 ST** Funksteckdose zum Schalten von beliebigen Stromverbrauchern bis zu einer Leistung von 2000 W. Nur zum Einsatz in trockenen Räumen geeignet
- **WeiTronic Combio-868 LD-AB**, steuert und dimmt alle Lux-Produkte und viele elektronische Trafos. Im Produkt integriert (Phasenabschnittsdimmer)
- **WeiTronic Combio-868 LD-AN**, geeignet für Lüfter, gewickelte Trafos, Glühfadenlampen (Phasenabschnittsdimmer)

Option 1 _____

Option 2 _____

Option 3 _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



WeiTronic
Aero 868 AC



WeiTronic
Aero 868 solar

WeiTronic Sensoren

Feinfühlige Technik auf höchstem Niveau

WeiTronic Sensor

- **WeiTronic Sensero-868, AC 230 Plus**
Sonne-Wind-Regen-Kombi-sensor, 230 V Speisung, zu steuern mit WeiTronic Remoto 1M oder 5M. Führt die Markise automatisch bei Wind und Regen ein und bei Sonne aus
- **WeiTronic Aero-868 AC 230**
Sonnen-Wind-Sensor, 230 V Speisung, lässt sich mit dem WeiTronic Remoto 1M und 5M aktivieren oder deaktivieren. Führt die Markise automatisch bei Wind ein und bei Sonne aus
- **WeiTronic Aero-868 solar**
Sonnen-Wind-Sensor, Betrieb mit Solarzelle, lässt sich mit dem WeiTronic Remoto 1M und 5M aktivieren oder deaktivieren. Führt die Markise automatisch bei Wind ein und bei Sonne aus
- **WeiTronic Lumero-868**
Sonnensensor, Betrieb mit Solarzelle, zu steuern mit WeiTronic Remoto 1M oder 5M. Führt die Markise automatisch bei Sonne aus



WeiTronic
Lumero-868



WeiTronic Sensero-
868 AC 230 Plus

- **WeiTronic Agido-868**
Beschleunigungssensor, Batterie Speisung (2 x 1,5 V; Typ AAA), keine Verkabelung. Führt die Gelenkarm-markise bei Schwingungen und Bewegungen ein, standardmäßig bei Gelenkarmmarkisen

Option 1 _____

Option 2 _____

Option 3 _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____



WeiTronic
Combio-868 MVL

WeiTronic Combio-868 MVL und WeiTronic Combio-868 ML

WeiTronic Combio-868 MVL

- Nur mit dem motorbetriebenen Volant Plus der Markisen Topas, Cap und Opal Design/Lux erhältlich
- Steuert die drei Einheiten Motor, Volant Plus und integrierte Beleuchtung in einem Gerät
- Eine Kabelzuführung
- Reduzierter Platzbedarf
- Reduzierter Stromverbrauch im Stand-by
- Reduzierte Anzahl elektronischer Bauteile (nur ein Netzteil, nur eine Funkeinheit usw.); dadurch schonender Umgang mit Ressourcen
- Einfache Ein-Kanal-Bedienung für Markise + Volant (koordinierte Funktionsweise)

WeiTronic Combio-868 ML

- Die Funksteuerung ist in Verbindung mit Cassita Lux, Opal Lux, Opal Design Lux und WGM Sottezza Lux erhältlich
- Steuert die zwei Einheiten Motor und Licht in einem Gerät
- Eine Kabelzuführung
- Reduzierter Platzbedarf
- Reduzierter Stromverbrauch im Stand-by
- Reduzierte Anzahl elektronischer Bauteile



Option 1 _____

Option 2 _____

Option 3 _____

MwSt. _____

Montage _____

Gesamt _____